



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GL

CATÁLOGO 2020



CASCO DE SEGURIDAD.



Material: Termoplástico con mayor resistencia.

Sudadera: Poliuretano afelpado, brinda frescura, absorción y confort.

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Tensión eléctrica de hasta 30,000 volts, contra impactos y altas temperaturas.

Clasificación: Dieléctrico clase E, G y C.

Color: Rojo.

Normas:

- NOM-115-STPS-2009
- ANSI/ISEA Z89. 1-2014
- ESPECIFICACIÓN CFE 8H341-02
- PEMEX-EST-SS-058-2018
- NMX-S-055-SCFI-2009
- CSA-Z94.1-2005
- NCH 461

Aplicaciones:

- Industria minera.
- Construcción.
- Petrolera.
- Marítima.



PROTECTOR FACIAL COMPLETO DE 180°

Protector facial completo de 180°

reutilizable, aislamiento médico con cómodo soporte en la frente y lavable, 94% impermeable. Protector anti-saliva, permite utilizar lentes, no se empaña con la respiración.



Material:

- Caretta Película rígida PVC cristalino calibre 20
 - Correa de velcro
 - Fabricado de materiales no tóxicos.
- Mica: Transparente
Medida: 22 x 22 cm
Peso: Ultraligera 90 gr.

Certificado:

- FDA

Aplicaciones:

- Grado alimenticio
- Medico



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GL

Material: Malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).

Reflejante: Térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura.

Unitalla.

Aplicaciones:

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

MASCARILLA DE SEGURIDAD



CHALECO DE MALLA DE SEGURIDAD



Puente nasal: Moldeado se sella fácilmente, sin una banda metálica para la nariz.

Norma:

- Sección 7.11.1 de ANSI/ISEA 110-2003

Aplicaciones:

- Entornos calurosos, húmedos y polvorientos.
- Trabajos de soldado.
- Desbastado.
 - Lijado.
 - Barrido.
- Envasado.
- Extracción de rocas.
- Procesamiento de metales, cemento.
 - Minería de profundidad.
 - Pulido y encalado.
- Tareas que involucran aves de corral y productos textiles. Sin aceites.

Caja con 20 piezas.



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GL

LENTES DE SEGURIDAD.



Material: Policarbonato.

Mica: Clara.

Certificación:

ANSI Z87 + Estándares de alto impacto

GUANTES DE SEGURIDAD.

Materiales:

•Palma y dorso: 70 % algodón y 30% poliéster.

•Puño: Hilo X.

Peso: Peso medio 40 gr / par.

Color: Gris.

Certificaciones:

•Hecho con materiales aceptados por la FDA.

Aplicaciones:

•Ideal para uso en zonas refrigeradas.

•Mantenimiento en general.

•Recibo y embarque de materiales.

•Industria automotriz.



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GL



Materiales:

- Exterior: Asbesto con un espesor de 14/16 mm.
- Forro: Franela Algodón 100%.
- Hilo: Algodón 100% de calibre 30/4 cabos y 5 puntadas/cm.
- Bies: Algodón 100%.

Dimensiones:

- Longitud: 33 cm.

Color: Guante verde, bias azul.

Certificaciones:

- VULTEX (Proceso de vulcanizado que permite un mínimo desprendimiento de polvo. Según el procedimiento de la "Societe Nationale de L'Amiante" de Canadá).
- Norma Nacional Mexicana NOM-SS-18-1986.

Aplicaciones:

- Se recomienda su uso en el manejo de piezas calientes las cuales pueden ser tomadas de manera directa.

Materiales:

- Palma: Algodón / poliéster con puntos de PVC.
- Dorso: Algodón / poliéster con puntos de PVC.
- Puño / Muñeca: Hilo X.
 - Hilo: 70/30.

Dimensiones:

- Medida: 24 cm.
- Peso: 76 gr / par.

Color: Crudo, PVC negro.

Certificaciones:

- Hecho con materiales aceptados por la FDA.
- Grupo internacional shelby.
- Especificaciones ISO.

Aplicaciones:

- Construcción.
- Almacenaje.
- Jardinería.
- Mantenimiento.
- Industria en general.



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GL

**Materiales:**

- Combinación: Algodón y nitrilo.
- Recubrimiento: Nitrilo.

Dimensiones:

- Grosor: 22 mil.
- Longitud: 457 mm / 18 pulgadas .

Color: Verde.

Certificación:

- EN388:2003 4102
- EN374:2003
- EN374:2003 AKL
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN388:2016 4102X

Aplicaciones:

- Manejo de piezas de metal en bruto.
- Mantenimiento & reparación de equipos.
- Pintura o limpieza de herramientas o robots.
- Cambio de herramientas y moldes.
- Manipulación de mercancías.
- Llenado, mezcla y carga de materias primas.
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías.
- Carga y descarga de equipo de procesado.
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado.



TAPONES REDUCTORES DE SONIDO CON CORDÓN



Material: Plástico suave hipoalergénico.

Nivel de Reducción de Ruido (NRR): 25 dB.

Certificación:

•ANSI-53-19-1974

Aplicaciones:

- Lijado.
- Soldadura.
- Pintura.
- Operaciones de máquina.
- Eléctrico.
- Mantenimiento de instalaciones.
- Demolición.
- Voladura.
- Desbaste.



ZAPATOS DE SEGURIDAD



Gorila enclave suela de elastómero acrilonitrilo ideal para todo tipo de solventes calzado ergonómico 100% dieléctrico casco poliamida suela ultra ligera, anti-derrapante forro anti-bacterial, plantilla anti-fatiga



Z-28 hankook negro inyeccion directa al corte suela p.u ahulado, calzado ergonómico 100% dieléctrico, casco poliamida, suela anti-derrapante ultra ligera y confortable, forro con nano particulas de plata, plantilla de phylon.





DATOS DE CONTACTO:

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO PALESTINA TORRES

RFC: PATG-840225-FP8

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA: 112 536 3292

CUENTA CLABE: 012 680 01125363292 3

